



Zertifikats-Nr. 90442



Zertifikats-Nr. 92160

Reinigungsempfehlung für folgende SIKAFLOOR Produkte:

-261, -262 AS, -390, -390 AS, -2530W, -300 N, -302W, -325, -400 Elastic, -354, -357 N, -410

Reinigungsanforderung

Produkt

Bauschlussreinigung / Grundreinigung

–Saugen mit Trocken-Sauger bzw. Kehrstaugmaschine.

- Das Produkt 1:2 bis 1:5 mit Wasser verdünnt anwenden.
Mit Einscheibenmaschine oder Automaten auftragen
Pad grün oder blau, 10-20 min. wirken lassen und nochmals
mechanisch verarbeiten. Schmutzflotte absaugen.
Mit Wasser gut spülen und absaugen.

Atrastrip 6050

Zwischenreinigung

–Saugen mit Trocken-Sauger bzw. Kehrstaugmaschine.

- a) Unterhaltsreinigung manuell
0,5-2 dl auf 10 l Wasser und mit einem Schwamm, Lappen
oder Nasswischgerät anwenden und gelösten Schmutz aufnehmen.
b) Unterhaltsreinigung maschinell
0,5-2 dl auf 10 l Wasser mit dem Automaten Pad rot verarbeiten.

Atrastrip 6050

Laufende Reinigung

–Saugen mit Trocken-Sauger bzw. Kehrstaugmaschine.

- a) Unterhaltsreinigung manuell
20 ml auf 5 l Wasser verdünnen mit Schwamm, Lappen
oder Nasswischgerät anwenden und gelösten Schmutz aufnehmen.
b) Unterhaltsreinigung maschinell
20 ml auf 5 l Wasser verdünnen mit dem Automaten Pad rot verarbeiten

Atra 3 2530

Laufende Reinigung mit Pflege

–Saugen mit Trocken-Sauger bzw. Kehrstaugmaschine.

- a) Unterhaltsreinigung manuell
0,5-2 dl auf 10 l Wasser und mit einem Schwamm, Lappen
oder Nasswischgerät anwenden und gelösten Schmutz aufnehmen.
b) Unterhaltsreinigung maschinell
0,5-2 dl auf 10 l Wasser mit dem Automaten Pad rot verarbeiten.

Atrafor 2055