

## Pflegeanleitung für geölte mineralische Fussböden

Ein mit BIOFA Steinöl geölter Boden wird mit Besen oder Staubsauger gereinigt. Sämtlicher trockener Schmutz kann so ohne Mühe entfernt werden.

### **Reinigung**

Je nach Beanspruchung muss der Boden ca. einmal im Monat feucht aufgenommen werden. Der Boden wird zuerst entstaubt, danach mit einem feuchten Putzlappen aufgenommen. Dem Wischwasser wird ein pH-neutrales Reinigungsmittel (z.B. **BIOFA-NACASA Art. 4010**, Held Universalreiniger) beigegeben.

### **Pflege**

Je nach Beanspruchung muss der Boden alle 1-3 Monate gepflegt werden. Nach dem feucht Aufnehmen mit BIOFA NACASA nochmals feucht nachwischen mit 50-100ml (2-3 Verschlusskappen) **NAPLANA in 5 lt sauberem Wischwasser**. Zur Erhöhung des Glanzgrades kann der Boden nach einer Trocknungszeit von 1 Std. mit einem weichen Lappen nachpoliert werden.

**Vorsicht:** Blumentöpfe aus Ton niemals direkt auf den Steinölboden stellen. Diffundierendes Wasser kann unter dem Topf zu Fleckenbildung führen.

Unter Teppichen und Möbeln können gelbliche Verfärbungen auftreten. Dabei handelt es sich um die Dunkelgilbung des Öls. Diese Vergilbung hebt sich bei Belichtung wieder auf, ist also reversibel

Für die Auffrischung der Böden mit Öl wenden Sie sich an Ihren Bodenspezialisten oder an den Material-Lieferanten.

Wir sind sicher, dass Sie mit der richtigen Pflege sehr lange Freude an Ihrem Boden haben werden.