

Mohler - Nager + Co. AG

4133 PRATTELN

GÖTZISBODENWEG 2

TELEFON 061 826 90 10

TELEFAX 061 826 90 15

HOMEPAGE www.mohlernager.ch

EMAIL info@mohlernager.ch

**Industrie-
und
Unterlagsböden**

Allgemeine Bedingungen für Beschichtungen

Voraussetzung:

- Die zu beschichtenden Flächen müssen frei von Material, Maschinen, Ge-räten, besenrein gereinigt, und für Kunststoffbeschichtungen und Anstriche absolut trocken sein.
- Untergrund- und Lufttemperatur für die Ausführung der Arbeiten müssen min. +18°C aufweisen.
- Während der Dauer der Ausführung dürfen die zu beschichtenden Flächen weder durch Drittpersonen begangen, noch als Deponieplatz irgendwelcher Sachen benützt werden.
- Mit Wolkenbildung und Glättspuren, die bei der Erstellung des Belages ent-stehen, ist zu rechnen.

1. Installationen bauseits

Für Anhängerzug wird die Zu- und Wegfahrt, sowie ein Ausstellplatz im Schwenkbereich des Hebegerät während der Bauausführung, gewährleistet.

Bauseits müssen unentgeltlich folgende Anschlüsse und Installationen zur Verfügung gestellt werden:

- Plätze und Räume: Gedeckter Lagerplatz für Maschinen, Geräte und Material.
- Hebezug für Auf- und Ablad, bzw. Transport innerhalb der Baustelle, für Material, Maschinen und Geräte, Benützung gratis.
- Drehstrom 380 V, Steckdosen J 15, Total min. 40A abgesichert, sowie 220 V neben den zu bearbeitenden Flächen.
- Waschplatz min. 5 x 6 m, Wasseranschluss mit einem Mindestdruck von 4 bar und min. 10 m Schlauch.
- Die zu bearbeitenden Flächen müssen mit genügend Licht ausgeleuchtet sein.
- Wasser- und Energieverbrauch zu Lasten Bauherrschaft.
- Für anfallenden Schutt, Abfälle und Leergebinde muss ein Deponieplatz oder
- Schuttmulde zur Verfügung stehen.

2. Schächte und Einlagen

müssen der fertigen Belagsoberfläche entsprechen und sind stabil zu verankern.

3. Witterungseinflüsse

Während der Ausführung und dem Abbindprozess sind die Beläge gegen Zugluft, Sonneneinstrahlung und Tropfwasser zu schützen. Achtung: Keine offenen Türen, Fenster und Tore. Flächen im Freien können nur bei Schönwetter und entsprechenden Temperaturverhältnissen beschichtet werden. (Untergrundtemperatur mind. +5°C, während, und bis 48 Std. nach Ausführung.)

Mohler - Nager + Co. AG

4133 PRATTELN

GÖTZISBODENWEG 2

TELEFON 061 826 90 10

TELEFAX 061 826 90 15

HOME PAGE www.mohlernager.ch

EMAIL info@mohlernager.ch

**Industrie-
und
Unterlagsböden**

4. Toleranzen

Bei Beschichtungen im Dünnschichtverfahren entsprechen die Oberflächengenauigkeiten denjenigen der zu beschichtenden Untergründe. Das heisst, die Beläge werden parallel zur bestehenden Unterlage in der jeweiligen Stärke verlegt. Zu korrigierende Untergrunddifferenzen werden von der Bauleitung / Bauherrschaft vor Verlegebeginn bestimmt und separat in Auftrag gegeben.

5. Abdecken und Schützen

der fertigen Beschichtung, sowie jeglicher Bauteile, Sachen, Maschinen und Geräten, welche dem Risiko einer Beschädigung oder Verschmutzung ausgesetzt sind, werden vom Auftraggeber angeordnet, überwacht und vergütet.

6. Auftraggeber

Verbrauchskosten für Energie und Wasser sowie Entsorgungskosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.

Anordnung und Kontrolle der Bedingungen und Vorschriften sind Sache des Auftraggebers.

7. Verbindlichkeit

Diese allg. Bedingungen bilden einen integrierten Bestandteil aller Angebote, Verträge und Ausführungen, Kosten für Mehraufwendungen, die aus Nichteinhaltung dieser Bedingungen oder Teilen davon entstehen, werden separat und zusätzlich verrechnet.

8. Garantie

Wir garantieren im Rahmen der SIA-Normen. Eine Garantie wird nur für die von uns erbrachten Lieferungen und Leistungen übernommen.