

Mohler - Nager + Co. AG

4133 PRATTELN
GÖTZISBODENWEG 2

TELEFON 061 826 90 10 HOMEPAGE www.mohlernager.ch
TELEFAX 061 826 90 15 EMAIL info@mohlernager.ch

**Industrie-
und
Unterlagsböden**

Hinweis über Hartbetonbelag (Silatex Thermorapid) im Verbund als Fertigbelag.

Sie möchten einen eingefärbten Hartbetonbelag im Verbund, der nach dem einbringen geschliffen und versiegelte wird, als Fertigbelag nutzen.

Gerne orientieren wir Sie, wie dieses Produkt nach dem Einbau behandelt werden muss und was für Eigenschaften diese Art Endbelag hat.

Allgemeine Bedingungen:

Dieser Hartbetonbelag wird vollumfänglich auf der Baustelle hergestellt. Obwohl wir diese Arbeiten sorgfältig ausführen, können folgende Diskrepanzen auftreten, die erst nach der Versiegelung erscheinen und nicht korrigiert werden können.

- Unregelmässigkeiten in der Oberflächenstruktur und Farbton (Wolkenbildungen, Flecken)
- Hohlräume zwischen Randstellstreifen, Wand und Hartbetonbelag
- Feine Schwundrisse
- Risse in der Betondecke können sich wieder im Hartbetonbelag zeichnen.
- Unregelmässige Abnützung der Oberfläche je nach Nutzung und Belastung des Bodens.
- Bedingungen nach dem Einbringen von Hartbetonbeläge (SIA 252)
- Die Beläge sind während 3 Tagen gegen Austrocknen zu schützen.
- Bei mindestens 10 C Raumtemperatur während der Abbindzeit gelten für die Benutzung folgende Fristen:
 - Begehbar für Personen ohne Materialtransport 2 Tage
 - Leichter Baustellenbetrieb, ohne spezielle Auflasten 2 Tage
 - Normale Belastung nach 10 Tagen
- Geräte zur Baustellenentfeuchtung dürfen erst 10 Tage nach Fertigstellung des Belages in Betrieb genommen werden.

Für ergänzende Auskunft und Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Dieses Merkblatt ist ein Bestandteil des Werkvertrages.

Ort, Datum: _____

Ort, Datum: _____

Bauleitung _____

Bauherr _____