

Mohler - Nager + Co. AG

4133 PRATTELN
GÖTZISBODENWEG 2

TELEFON 061 826 90 10
TELEFAX 061 826 90 15

HOME PAGE www.mohlernager.ch
EMAIL info@mohlernager.ch

**Industrie-
und
Unterlagsböden**

Hinweis über eingefärbten Zementestrich im Verbund oder schwimmende als Fertigbelag

Sie möchten einen Zementestrich im Verbund / Schwimmend der nach dem Einbringen geschliffen und mit MC-DUR behandelt wird.

Gerne orientieren wir Sie, wie dieses Produkt nach dem Einbau behandelt werden muss und was für Eigenschaften diese Art Endbelag hat.

Allgemeine Bedingungen:

Dieser Fertig Zementestrich wird vollumfänglich auf der Baustelle hergestellt. Obwohl wir diese Arbeiten sorgfältig ausführen, können folgende Diskrepanzen auftreten, die erst nach der Versiegelung erscheinen und nicht korrigiert werden können.

- Unregelmässigkeiten in der Oberflächenstruktur und Farbton (Wolkenbildung, Flecken)
- Hohlräume zwischen Randstellstreifen, Wand- und Zementestrich
- Feine Rissbildungen
- Mit Fugeneisen geschnittene Bewegungsfugen sind mechanischen Schäden besonders ausgesetzt
- Kittfugen sind nicht dauerhaft und müssen nach gewisser Zeit erneuert werden. (z.B. Schüsselungen, Absenkung)
- Die Versiegelung ist nicht dauerhaft und muss je nach Abnutzungsgrad periodisch erneuert werden.
- Jeder Boden ist ein Unikat und kann gegenüber der Musterfläche bezüglich des Farbtons und der Struktur der Oberfläche unterschiede aufzeigen
- Unregelmässige Abnutzung der Oberfläche je nach Nutzung und Belastung des Bodens
- Die Beläge sind während 10 Tagen gegen das Austrocknen zu schützen
- Bei mindestens 10 C Raumtemperatur während der Abbindzeit gelten für die Benutzung folgende Fristen:
 - Begehbar für Personen ohne Materialtransport nach 5 Tagen
 - Leichter Baustellenbetrieb, ohne spezielle Auflasten nach 10 Tagen
 - Normale Belastung nach 28 Tagen
 -

Für ergänzende Auskunft und Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Dieses Merkblatt ist ein Bestandteil des Werkvertrages.

Ort, Datum: _____

Ort, Datum: _____

Bauleitung _____

Bauherr _____
